

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Giżyce, dz nr 71/9, sięgacz, gmina Iłów, l=62,6 mb

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty przygotowawcze i podbudowa- 202mb [CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,0626
			0,0626		0,06260
2	BCD D-04.01.01.1 3.01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm, wywóz urobku na 5km	m2	338,0000
			JEZDNIA: 62,6*5		313,00000
			skrzyżowanie: 5*5*0,5*2		25,00000
3	BCD D-04.02.01.1 2.01		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2	338,0000
			338		338,00000
4	BCD D-04.04.02.1 2.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	338,0000
			338		338,00000
5	BCD D-03.02.01.3 1.01		Wykonanie studni chłonnej o średnicy 1,2 m, głębokość 2 m, wąż żeliwny t ciężkiego	szt.	1,0000
			1		1,00000
2.			Nawierzchnia [CPV:45233000-9:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
6	BCD D-08.01.01.1 3.01		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10)	m	147,0000
			63*2+5+16		147,00000
7	BCD D-05.03.23.1 5.01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, bezfazowej, o grubości 8 cm na podsypce z kruszywa łamanego, spoiny wypełnione piaskiem	m2	338,0000
			338		338,00000
3.			Zjazdy i zieleń [CPV:45233000-9:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
8	BCD D-04.01.01.1 3.01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm, wywóz urobku na 5km	m2	97,0000
			16+14*2+53		97,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	BCD D-04.02.01.1 2.01		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2	97,0000
			97		97,00000
10	BCD D-08.03.01.1 2.04		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	83,0000
			11*3+2*3+11*4		83,00000
11	BCD D-04.04.02.1 2.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	97,0000
			97		97,00000
12	BCD D-05.03.23.1 5.01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, bezfazowej, o grubości 8 cm na podsypce z kruszywa łamanego, spoiny wypełnione piaskiem	m2	97,0000
			97		97,00000
13	KNR 2-21 0210-0100		Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim warstwą grub. 10cm	ha	0,0218
			0,0218		0,02180
14	KNR 2-21 0404-0400		Wykonanie trawników parkowych siewem w gruncie kat.III, z nawożeniem	ha	0,0218
			(63*2,5*2-97)*0,0001		0,02180